

ラボピュア

LPS・Mタイプ

用途

各種液体のラボスケール評価

少量～中量生産用途

関連動画のご紹介 (YouTube)

QRコードをクリックするとYou Tubeで動画視聴が可能です



カプセルフィルターのエア抜き方法

特長

- ハウジングレスのポリプロピレン製カプセルフィルター
- 継手仕様は7種類
- 内蔵フィルターの選択肢が広い

利点



- ハウジング洗浄不要
- 簡便なる過評価
- 使用環境に合わせた選択が可能
- エアー抜き、ドレン抜きが可能

サイズ別液口容量


	内蔵フィルター全長	液口容量
LPA	25mm	132ml
LPB	62.5mm	269ml
LPE	125mm	499ml
LPJ	250mm	957ml
LPS	50mm	127ml
LPM	100mm	218ml
LPX	125mm	532ml
LPD	-	僅か

※液口容量は当社計算値です。
内蔵フィルターの種類によって数値の増減がございます。

内部構造




形状コード及び寸法



LPSタイプ

形状コード	S2	S3	S6	N1	H	H1
a (mm)	105	99	105	110	110	110



LPMタイプ

形状コード	S2	S3	S6	N1	H	H1	F2
a (mm)	149	143	149	154	154	154	168

接続形状

接続口径形状							
形状コード	S2	S3	S6	N1	H	H1	F2 (LPMのみ)
IN/OUT	スウェーじロックタイプ			NPT 1/4 インチ	ホースノズル	ホースノズル	フロウエル 60シリーズタイプ
IN/OUT チューブ	外径1/4 インチ	外径3/8インチ	外径6mm	-	内径13mm	内径1/4インチ	外径1/4インチ・6mm
ベント/ドレン	スウェーじロックタイプ			NPT 1/8 インチ	NPT 1/8 インチ	NPT 1/8 インチ	NPT 1/8 インチ
ベント/ドレン チューブ	外径1/4 インチ	外径1/4 インチ	外径1/4 インチ	-	-	-	-

※チューブ接続用の継手などは付属していません。

仕様

品番	LPS	LPM
内蔵フィルター全長	50mm	100mm
シェル外径	φ 72mm	
フィルター	選定フィルターの材質参照	
材質	ポリプロピレン	
ベントキャップ	ポリエチレン	
IN・OUT用保護キャップ※	ポリエチレン	
最高使用圧力	0.39MPa(at20℃)	
最高使用温度	60℃	

※ご使用時は保護キャップを取りはずして下さい。F2は保護キャップなし。

型番表示方法

内蔵フィルター全長

LP S

S = 50 mm
M = 100 mm

フィルターカートリッジ
品番

- M P X -

※品番につきましては、
各種カタログをご参照のうえ、
型番をご指定ください。
(一部対応不可能な品番があります)

ろ過精度

0 1 2

※ろ過精度は各種カタログを
ご参照ください。

形状コード

- S 2

S2 N1
S3 H
S6 H1
F2 ※LPMのみ

※カタログの内容は予告なしに改訂される場合があります。
※有機溶剤のろ過などご使用の際は、帯電防止策が必要になる場合があります。
※カタログに掲載している性能データは、当社試験による特定条件下で得られた代表値です。

株式会社 **ロキテクノマーケティング**

本社 〒140-0013 東京都品川区南大井6-20-12
TEL.03-5764-1180 / FAX.03-5764-0681

www.rokitechno.com

当社、技術情報は
こちらから▼



ISO9001規格に適合した当社品質
マネジメントシステムに基づいて製造されています。

登録範囲

フィルターカートリッジ、ハウジング及びろ過装置の
設計・開発、製造及び販売



第18版

LPS_LPM210326J