

サートンポア

CTAタイプ

用途

高純度薬品、有機溶剤

フォトレジスト

フィルム用コーティング剤

樹脂溶解液

Ez-Change™
Capsule Filter Cartridge

当製品はカプセルフィルター
(Ez-Change) への装着が可能な
製品です。詳しくは、[Ez-Change]
単品カタログをご参照ください。



特長

- 疎水性PTFE膜
- 全品出荷前洗浄実施
- 全数完全性試験実施

利点

- 優れた耐薬品性
- 離脱物低減
- 高い信頼性


仕様

		001	002	005	010
	表示ろ過精度	0.1	0.2	0.45	1.0
	ろ過精度 (μm)				
		1.03m ² /250mm			
材質	ろ材	疎水性PTFE膜			
	コア・カバー・サポート	ポリプロピレン			
	エンドキャップ	ポリプロピレン			
		0.49MPa (at 20℃)			
		80℃			
寸法	全長	125 / 250 / 500 / 750 mm			
	外径	70.0mm			
	内径	25.6 (形状0、5) / 26.1 (形状F) / 30.0 (形状7) mm			

※上記以外の仕様 (全長・形状等) につきましては、別途ご相談ください。

流量特性

流体：精製水 (20℃) / フィルター全長：250mm



型番表示方法

全長	品番	ろ過精度	ガスケット/オリング	形状	箱入り数
250 L	-CTA-	001	V	0	A
125 = 125mm 250 = 250mm 500 = 500mm 750 = 750mm		001 = 0.1 μ m 002 = 0.2 μ m 005 = 0.45 μ m 010 = 1.0 μ m	S = シリコン E = EPDM N = NBR V = FKM T = FEP被覆FKM (形状0、5、7) PTFE (形状F)	F = ダブルオープンエンド 0 = 2-222 Oリング 5 = 2-222 Oリング+フィン 7 = 2-226 Oリング+フィン	A = 1本 B = 6本 C = 10本 F = 25本

フィルター形状



※カタログの内容は予告なしに改訂される場合があります。
 ※カタログに掲載している性能データは、当社試験による特定条件下で得られた代表値です。

株式会社 **キテクノマーケティング**

本社 〒140-0013 東京都品川区南大井6-20-12
 TEL.03-5764-1180 / FAX.03-5764-0681

www.rokitechno.com

当社、技術情報は
 こちらから▼



ISO9001規格に適合した当社品質
 マネジメントシステムに基づいて製造されています。

登録範囲

フィルターカートリッジ、ハウジング及びろ過装置の
 設計・開発、製造及び販売



第22版
 CTA200707J