

一般用途单支滤芯过滤器

GB Type

用途

一般产业

饮料食品

化学/电子


主要材质

设计耐压 : 0.49MPa

主要材质 : SUS316

外表面处理: 抛光 (# 400)

内表面处理: 酸洗



特长

- 夹圈式安装
- 主要材质SUS316规格

优势

- 轻松更换滤芯 (无需工具)
- 对应多种流体

形状

Code CZ

Code PZ

Code F

Code 0



型号表示方法

安装滤芯的全长

2 | 5 | 0

▼
125 = 125mm
250 = 250mm
500 = 500mm

安装滤芯的接口

F

▼
F = Code CZ, PZ, F
0 = Code 0

型号

-GB-

可安装滤芯数量

001

▼
001 = 1pc


O型圈

N


▼
S = Silicone
E = EPDM
N = NBR
V = FKM

构造

[250F-GB-001]



[2500-GB-001]




参数

安装滤芯的全长	125/250/500 mm
安装滤芯的接口	Code CZ, PZ, F, O
GB Head	SUS316・SCS14
GB 外壳	SUS316
GB 夹圈	SUS304
GB 阀	SUS316
材质	
GB Center shaft	SUS316 *接口为F的情况
GB 底部密封圈	SCS14 *接口为F的情况
GB 弹簧	SUS316 *接口为F的情况
O型圈 AS568-338	NBR, EPDM, Silicone, FKM
O型圈 P-11	NBR, EPDM, Silicone, FKM
表面处理	外表面: 抛光 (# 400) 内表面: 酸洗
设计耐压	0.49MPa at 40°C (71psi at 104°F)

*也可以改变上述以外的材料、连接直径、连接形状等。详情请另行咨询。

尺寸

	A	B	连接处	排气 / 排液
125F-GB-001	106mm	290mm	Rc3/4	G1/4
1250-GB-001	106mm	290mm	Rc3/4	G1/4
250F-GB-001	106mm	415mm	Rc3/4	G1/4
2500-GB-001	106mm	415mm	Rc3/4	G1/4
500F-GB-001	106mm	665mm	Rc3/4	G1/4
5000-GB-001	106mm	665mm	Rc3/4	G1/4



*型录内容可能随时修正，敬请见谅。

*该目录中的性能数值为敝司在特定条件下得出的代表数据。

*购买过滤器外壳时，一定要检查过滤条件（流体、工作温度、工作压力、安装位置等）是否在外壳的规格范围内。

ROKITECHNO MIRAI CO., LTD.

6-20-12, Minami-Oi, Shinagawa-ku Tokyo, 140-0013 Japan

TEL: +81-3-5764-1131 FAX: +81-3-5764-0681

www.rokitechno.com

有关该公司及其技术的更多信息，请点击此处。



敝司制造与生产管理系统符合 ISO9001 认证。

认证范围

滤芯、过滤器及过滤设备的设计、开发、生产和销售。



9th Issue
GB220202CK