



一般用途
多支滤芯用过滤器

SMC Type

用途

- 一般产业
- 饮料食品
- 化学/电子

主要材质

- 设计耐压 : 0.69MPa
- 主要材质 : SUS304
- 内外表面处理: 酸洗

特长

- 标准规格以外的设计也可以实现
- 3支 ~ 60支的标准式样

优势

- 可根据需求进行设计变更
- 可根据处理量选择

附属品

- 各种配件可供选择
- 可以根据要求进行设备搭配，例如阀门、压力表和泵的一体化。



形状

Code CZ

Code PZ

Code F

Code 0

Code 5



型号表示方法

型号

SMC-

安装滤芯的全长

2 5 0

250 = 250mm
500 = 500mm
750 = 750mm

可安装滤芯数量

- 0 6 -

03 = 3pcs 15 = 15pcs 40 = 40pcs
06 = 6pcs 20 = 20pcs 50 = 50pcs
09 = 9pcs 25 = 25pcs 60 = 60pcs
12 = 12pcs 30 = 30pcs

O型圈

E

S = Silicone
E = EPDM
N = NBR
V = FKM

形状


F

F = Code CZ, PZ, F
0 = Code 0
5 = Code 5


*根据所附过滤器的总长度，所附过滤器的数量会有所不同（请参阅背面的规格）。

构造

[SMC-750-06- * F]



[SMC-750-20- * F]



* 购买过滤器外壳时，一定要检查过滤条件（流体、工作温度、工作压力、安装位置等）是否在外壳的规格范围内。

参数

安装滤芯的全长	250 / 500 / 750 mm
安装滤芯的接口	Code CZ, PZ, F, O, 5
250mm	3, 6
可安装滤芯数量	3, 6, 9, 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60
500mm	3, 6, 9, 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60
750mm	3, 6, 9, 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60
主体	SUS304
材质	SUS304
吊艇架	(1For 15, 20, 25, 30, 40, 50 and 60 pcs only)
顶部密封	Polypropylene
O型圈	NBR, EPDM, Silicone, FKM
表面处理	内外表面酸洗
设计耐压	0.69MPa at 40°C (100psi at 104°F)

*如果您需要上述材料（SUS316、316L等）以外的外壳，或者需要上述材料以外的总长度、形状或过滤器数量的外壳，请另行联系我们。
*如需在高温等条件下使用，可将上述顶部密封件材料改为不锈钢。

尺寸

For 250L 滤芯

	A	B	C	D	E	接管口径	排气阀	排液阀
SMC-250-03- * F	345mm	670mm	390mm	255mm	165.2mm	50A JIS10K FF	Rc3/8	Rc3/4
SMC-250-06- * F	425mm	725mm	450mm	290mm	246.0mm	50A JIS10K FF	Rc3/8	Rc3/4

For 500L 滤芯

	A	B	C	D	E	接管口径	排气阀	排液阀
SMC-500-03- * F	345mm	920mm	390mm	255mm	165.2mm	50A JIS10K FF	Rc3/8	Rc3/4
SMC-500-06- * F	425mm	975mm	450mm	290mm	246.0mm	80A JIS10K FF	Rc3/8	Rc3/4
SMC-500-09- * F	490mm	1040mm	550mm	350mm	306.0mm	80A JIS10K FF	Rc3/8	Rc3/4
SMC-500-12- * F	500mm	1045mm	550mm	350mm	318.5mm	80A JIS10K FF	Rc3/8	Rc3/4
SMC-500-15- * F	535mm	1250mm	550mm	350mm	356.0mm	80A JIS10K FF	Rc3/8	Rc3/4
SMC-500-20- * F	585mm	1290mm	740mm	390mm	406.0mm	100A JIS10K FF	Rc3/8	Rc3/4
SMC-500-25- * F	635mm	1330mm	740mm	430mm	456.0mm	100A JIS10K FF	Rc3/8	Rc3/4
SMC-500-30- * F	705mm	1390mm	740mm	470mm	506.0mm	125A JIS10K FF	Rc3/8	Rc3/4
SMC-500-40- * F	775mm	1485mm	850mm	500mm	576.0mm	150A JIS10K FF	Rc3/8	Rc3/4
SMC-500-50- * F	860mm	1520mm	900mm	520mm	658.0mm	150A JIS10K FF	Rc3/8	Rc3/4
SMC-500-60- * F	910mm	1550mm	900mm	540mm	708.0mm	150A JIS10K FF	Rc3/8	Rc3/4

For 750L 滤芯

	A	B	C	D	E	接管口径	排气阀	排液阀
SMC-750-03- * F	345mm	1170mm	390mm	255mm	165.2mm	50A JIS10K FF	Rc3/8	Rc3/4
SMC-750-06- * F	425mm	1225mm	450mm	290mm	246.0mm	80A JIS10K FF	Rc3/8	Rc3/4
SMC-750-09- * F	490mm	1290mm	550mm	350mm	306.0mm	80A JIS10K FF	Rc3/8	Rc3/4
SMC-750-12- * F	500mm	1295mm	550mm	350mm	318.5mm	80A JIS10K FF	Rc3/8	Rc3/4
SMC-750-15- * F	535mm	1500mm	550mm	350mm	356.0mm	80A JIS10K FF	Rc3/8	Rc3/4
SMC-750-20- * F	585mm	1540mm	740mm	390mm	406.0mm	100A JIS10K FF	Rc3/8	Rc3/4
SMC-750-25- * F	635mm	1580mm	740mm	430mm	456.0mm	100A JIS10K FF	Rc3/8	Rc3/4
SMC-750-30- * F	705mm	1640mm	740mm	470mm	506.0mm	125A JIS10K FF	Rc3/8	Rc3/4
SMC-750-40- * F	775mm	1735mm	850mm	500mm	576.0mm	150A JIS10K FF	Rc3/8	Rc3/4
SMC-750-50- * F	860mm	1770mm	900mm	520mm	658.0mm	150A JIS10K FF	Rc3/8	Rc3/4
SMC-750-60- * F	910mm	1800mm	900mm	540mm	708.0mm	150A JIS10K FF	Rc3/8	Rc3/4

*上述型号中的 * 部分表示 O 形圈代码。另外，仅给出了 CZ、PZ 和 F 形状的尺寸。
*如果滤芯的设置数量为15个以上（500支、750支通用），则为带吊艇架（盖悬挂机构）的规格。
*除上述以外，还可以改变连接直径、连接形状、连接位置等。详情请另行咨询。

*型录内容可能随时修正，敬请见谅。

*该目录中的性能数值为敝司在特定条件下得出的代表数据。

*购买过滤器外壳时，一定要检查过滤条件（流体、工作温度、工作压力、安装位置等）是否在外壳的规格范围内。

ROKITECHNO MIRAI CO., LTD.

6-20-12, Minami-Oi, Shinagawa-ku Tokyo, 140-0013 Japan

TEL: +81-3-5764-1131 FAX: +81-3-5764-0681

www.rokitechno.com

有关该公司及其技术的更多信息，请点击此处。



敝司制造与生产管理系统符合 ISO9001 认证。

认证范围

滤芯、过滤器及过滤设备的设计、开发、生产和销售。



9th Issue

SMC220213CK